

# ドア サッシ 飾り窓 ご提案書

国土交通大臣認定 防火設備 『防火サッシF型シリーズ』

アルミ複層


【シャッター付引違いサッシ】



【面格子付引違いサッシ】



【引違いサッシ】



【FIX窓】



【内倒し窓】



COLOR VARIATION 商品色



国土交通大臣認定 防火設備 『防火戸F型 アパートドア』

02

- 本体
- UC
- BK2
- WH2
- AMP
- CMP
- CPP
- 枠
- SLC
- UC



03

- 本体
- UC
- BK2
- WH2
- AMP
- CMP
- CPP
- 枠
- SLC
- UC



04

- 本体
- UC
- BK2
- WH2
- 枠
- SLC
- UC




05

- 本体
- AMP
- CMP
- CPP
- 枠
- SLC



カム式デッドボルト錠



ドアのこじ開け対策に、カム錠が飛び出す構造のカム式デッドボルトを上下2箇所に採用しています。

ドアガード




①未使用時 ②ドアガード受けを倒す ③ドアガードをスライド ④ドアを開けた状態

ハンドル形状



レバーハンドル  
1型

ドアスコープ



室外側 室内側  
広角度の視野で、来訪者の確認ができます。

ロックセット



三協アルミ  
SankyoAlumi

※商品によっては改良等により、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。